



Urea-EMP-35 l/min-230 V-1~AC

ZVAUD-fatförskruvning-EBZDU-GPM-5AS

Item number: 25 228 401
EAN: 4048358709394

Tekniska data

Anslutningskabel, längd (m):	2,8
Anslutning sugsidig:	G 1" a
Anslutning trycksidig:	G 1" a
Hydrauliska data	
Byggnadssätt pump:	Membranpump, självsugande
Uppfordringskapacitet vid fritt utlopp (l/min):	35
Sughöjd (m):	3
Uppfordringstryck till (bar):	1,7
Uppfordringsmedier:	AdBlue®, vatten, kylarfrostskyddsmedel
Motordata	
Isolationsklass:	F
Högst tillåten gränstemperatur (°C):	155
Spänning (V):	230
Frekvens (Hz):	50
Strömupptagning (A):	1,5
Effekt (kW):	0,36
Termoskydd:	självvåterställande
Löptidscykel (min):	5
Varvtal (v/min):	2800
Byggform:	IMB 3
Skyddssätt:	IP 54
Material mediaberörande delarna	
Membran och packningar:	EPDM / FKM
Pumphus:	PA 6 GF 30
Dimensioner LxBxH (mm):	310 x 180 x 160
Vikt (kg):	14

Specifikation

- Inbyggnadsmätare, digital, turbinhjul, med fittings, för AdBlue® (EBZDU) (23 295 871)
- Membranpump, självsugande (25 286)
- Integrerad löptidsbegränsare på 5 minuter
- Till- och frånströmbrytare
- Monteringsplatta för IBC-behållare (80 837)
- Pumphantagshållare (85 036 001)
- Automatik-pumphantag för AdBlue® (23 171 961)
- Fatförskruvning, för plastbehållare, anslutningsgänga G 2" och Tri-sure 1" PM (13 080 390)
- Fatförskruvning för AdBlue® (83 462)
- Fotventil med sugkorg (23 188)

Särskilda kännetecken

- Förstklassig el-maskin- och pumptillverkning
- Koncipierad för lång livslängd



- Kapsling av el-motorn, därigenom förhindras i stor utsträckning den kortslutningsförsakande kondensatvattenbildningen vid starka temperaturvariationer
- Motor- och brytarhus av slagfast aluminiumtryckgjutning
- Hög sugeffekt, 3 m
- Genom materialval mindre vikt och utomordentlig lång livslängd

Förpackning

Dimensioner LxBxH (mm):	430 x 415 x 300
Vikt inklusive förpackning (kg):	15
Förpackningsenhet:	1,0

